



Bramka GSM 2N BRI Lite jest idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm, w których jest generowany duży ruch do i z sieci firmowej do sieci GSM. Cały ruch z centrali GSM może być realizowany przez bramkę

GSM 2N BRI Lite

. Powoduje to eliminację drogich połączeń do sieci

GSM

poprzez telefonię stacjonarną (

PSTN

). Zaawansowany

LCR

(

Least Cost Router

) sprawia, że bramka zawsze zestawia połączenie najtańszą drogą. Droga połączenia jest uzależniona od wybranego numeru, czasu, ilości wolnych minut na karcie

SIM

i innych.

Bramka

GSM 2N BRI Lite

wymaga dodatkowego wewnętrznego bądź miejskiego portu

S0

.

Do bramki

GSM 2N BRI Lite

możliwy jest dostęp lokalny przez RS232, bądź zdalny poprzez sieć

GSM

.

Bramki

GSM 2N BRI Lite

oferują wiele przydatnych funkcji takich jak:

CLIP autorouting

– kierowanie połączenia na podstawie prezentowanego numeru,

SMS

gdy nie odebrano połączenia,

Callback

i inne. Dodatkowo, stosując program

SMSserver

, istnieje możliwość wysyłania/odbierania poprzez bramki

GSM 2N BRI Lite

sms'ów przez użytkowników pracujących w komputerowej sieci firmowej.

Przykład zastosowania bramki BRI Lite

