



Samodzielny 4-kanalowy rejestrator z wbudowanym twardym dyskiem obsługujący niezależnie 2 linie cyfrowe ISDN (2B+D)

{tab=Opis}

FonTel ISDN2NET jest urządzeniem przeznaczonym do rejestracji rozmów telefonicznych prowadzonych na liniach cyfrowych ISDN. Rejestrator obsługuje 2 łącza BRI (2B+D) umożliwiając nagrywanie 4 rozmów jednocześnie (2 linie po 2 kanały B). Posiada wbudowany dysk twardy, na którym zapisywane są rozmowy, oraz złącza umożliwiające podłączenie rejestratora do sieci komputerowej i nadzór nad pracą rejestratora.

Dostęp do zarejestrowanych nagrań możliwy jest poprzez dowolną przeglądarkę internetową (w program wbudowany został serwer WWW) lub dedykowany program **FonTel Client** pracujący w systemie Windows 2000/XP/Vista. Dostęp do rejestratora oraz nagrań jest zabezpieczony hasłem.

Rejestrator pracuje samodzielnie, wymaga jedynie podłączenia zasilania. Posiada wbudowany zegar z podtrzymaniem bateryjnym, który zapewnia dokładne oznaczanie daty i czasu rozpoczęcia nagrywanych rozmów. Dodatkowo możliwa jest cykliczna synchronizacja zegara z zewnętrznym serwerem czasu NTP.

Obsługa [FonTel API](#) pozwala na integrację urządzenia z własnym oprogramowaniem wzbogacając je o informacje o przeprowadzonych rozmowach.

{tab=Cechy}

Najważniejsze cechy i możliwości rejestratora **FonTel ISDN2NET**:

- automatyczna rejestracja rozmów z 2 linii ISDN BRI (2B+D),
- wbudowany dysk twardy pozwalający na nagranie wielu tysięcy godzin rozmów,
- doskonała jakość dźwięku (bezstratna kompresja),
- wykrywanie odłączenia kabla telefonicznego,
- możliwość rejestracji jedynie rozmów przychodzących lub wychodzących,
- pomiar czasu reakcji operatora na sygnał dzwonka (zwłoki podniesienia słuchawki od pierwszego sygnału wywołania),
- zapis informacji o rozmowach nieodebranych,
- oznaczanie rozmów nowych (nieodsłuchanych),
- rozpoznawanie numeru rozmówcy,
- rozpoznawanie numerów MSN, DDI,
- możliwość tworzenia wirtualnych linii według posiadanych numerów MSN / DDI,
- możliwość nagrywania jedynie zdalnego lub lokalnego rozmówcy,
- możliwość nagrywania rozmowy z opóźnieniem,
- możliwość nagrywania rozmów według zdefiniowanych list numerów
- automatyczna kontrola zajętości miejsca na dysku (usuwanie najstarszych nagrań po upływie określonego czasu oraz w przypadku braku wolnego miejsca),
- wbudowany zegar z podtrzymaniem baterijnym,
- synchronizacja czasu z serwerami NTP,
- dostęp do urządzenia poprzez sieć lokalną / Internet,
- konfiguracja, obsługa, przeglądanie, wyszukiwanie i odsłuchiwanie rozmów poprzez przeglądarkę internetową,
- zabezpieczenie dostępu do zarejestrowanych rozmów hasłem,
- współpraca z programem **FonTel Client**,
- współpraca z [FonTel API](#) .

{tab=FonTel Client}

Rejestrator FonTel ISDN2NET współpracuje z programem **FonTel Client** dla prezentacji nagranych rozmów oraz konfiguracji

Dodatkowe możliwości programu **FonTel Client**:

Rejestracja rozmów

- informacja o numerze osoby dzwoniącej jeszcze przed podniesieniem słuchawki,
- lokalizacja numeru (nazwa, strefa numeracyjna, operator rozmówcy, wybrany operator połączenia międzynarodowego, kraj),
- wbudowana książka telefoniczna z możliwością definiowania poszczególnych numerów, a także całych pul numerów,

Lista bieżących rozmów. Odtwarzanie rozmów

- odsłuchiwanie nagrań niezależnie od rejestracji,
- przewijanie, pauza, przewinięcie do dowolnego momentu rozmowy,
- graficzny wykres rozmowy z możliwością powiększania.

Obsługa

- tworzenie kopii zapasowych (także na CD/DVD),
- oznaczanie rozmów własnymi etykietami,
- wyszukiwanie rozmów według numeru linii, daty, numeru rozmowy, notatki, okresu, etykiety,
- drukowanie listy rozmów,
- eksport listy rozmów do formatu CSV,
- eksport/import książki telefonicznej do formatu CSV,
- prezentacja danych statystycznych liczby oraz długości zarejestrowanych rozmów w postaci wykresów i raportów:
- zestawienia okresowe: dzienne, tygodniowe, miesięczne, roczne,
- według kierunku rozmowy: przychodzące, wychodzące, nieodebrane,
- według linii telefonicznej,
- zestawienia zbiorcze lub w podanym okresie czasu.

{tab=Dane techniczne}

Rodzaj linii telefonicznych	ISDN BRI (2B+D)
Liczba linii telefonicznych	2
Liczba kanałów:	4
Złącza telefoniczne:	2 gniazda RJ45
Podłączenie do sieci komputerowej:	port szeregowy RJ45
Złącze nadzoru rejestracji	gniazdo Jack Mono 3,5mm
Zasilanie:	230V 50Hz (100-240V 50/60Hz)
Wymiary (WxSxG):	44 x 316 x 165 mm