

Opis Panasonic KX-TDA15



Wyposażenie 2xBRI ISDN, 4 porty wewnętrzne hybrydowe

Maksymalna liczba linii: 28

Maksymalna liczba linii miejskich: 8

linie analogowe: 2

linie ISDN: 8 kanałów

VOIP H.323: 4 kanały

VOIP SIP: 8 kanałów

Maksymalna liczba linii wewnętrznych: 20

analogowe telefony jednoliniowe: 12

analogowe telefony systemowe: 4

cyfrowe telefony systemowe: 4

(oprócz serii KX-T7600, oraz KX-T7560/7565)

telefony systemowe IP: 4

cyfrowe telefony systemowe 16 (seria KX-T7600)

telefony serii KX-T7560/7565: 12

konsole DSS: 4

stacje bazowe DECT: 2

systemy przetwarzania głosu: 1 system

-

Budowa modułowa - karty rozszerzeń

-

Możliwość integracji z systemem DECT (mini-sieć komórkowa na terenie przedsiębiorstwa)

-

Oprogramowanie PC Console oraz PC Phone rozszerzające możliwości systemu

-

Obniżanie kosztów połączeń z zastosowaniem funkcji ARS

-

Sieciowanie wielu central abonenckich (także różnych producentów) dzięki zastosowaniu protok

-

Analogowa i cyfrowa integracja z procesorami głosowymi (poczta głosowa) - KX-TVP

-

Łatwe zarządzanie systemem (w tym także zdalne) za pomocą oprogramowania PC przez łącza

-

Karta IP-Gateway (KX-TDA3480) zapewniająca komunikację głosową w sieciach IP z pakietową

-

Karta IP-Gateway (KX-TDA3450) zapewniająca komunikację głosową SIP, dodatkowa karta z 4

-

Wielostopniowy system automatycznego operatora

-

Funkcja DISA (KX-TDA3191)

-

Obsługa domofonów, zwalniczy zamka, systemów przywoławczych i innych urządzeń zewnętrznych

-

Możliwość podłączenia zewnętrzných źródeł muzyki

-

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 275 x 376 x 117 mm

-

Masa (wraz z pełnym osprzętem): ok. 3,5 kg

