

T300 PRO – rozwiązanie dla małych biur od 1 do 15 linii wewnętrznych.



Poza doskonałą jakością i wspaniałym interfejsem użytkownika, rozwiązania **Gigaset Pro** charakteryzują się modułowością, elastycznością i możliwością rozbudowy. Model T300 stanowi podstawę rozwiązania systemowego VoIP przeznaczonego dla maksymalnie 15 użytkowników.

Centralka **Gigaset T300 PRO** może być w łatwy sposób dołączona do istniejącej infrastruktury sieciowej za pośrednictwem wbudowanego interfejsu Gigabit Ethernet.

Poza używaniem systemu wyłącznie w środowisku VoIP (połączenie terminali z centralką, oraz centralki z operatorem w oparciu o protokół SIP) możliwe jest korzystanie z dodatkowych interfejsów za pośrednictwem karty PCI. Rozszerzenia zawierają porty analogowe (FXS / FXO) lub ISDN (E1) do 30 kanałów. Oba rodzaje linii mogą być wzajemnie redundantne.

Korzyści z ekonomicznych rozwiązań VoIP widoczne są zwłaszcza w przypadku małych firm zatrudniających do 15 pracowników. Standardowy system oparty o centralkę T300 przygotowany jest do pracy z 5 użytkownikami - liczba ta może być zwiększona do 15 za pośrednictwem dodatkowych licencji użytkownika. Dla maksymalnej użyteczności system można rozbudować o stacje bazowe DECT N510 IP pozwalające dodatkowo na korzystanie ze słuchawek bezprzewodowych.

Używając terminali Gigaset pro nie potrzebujesz dodatkowych portów w swojej sieci, ponieważ każdy z nich wyposażony jest w dwuportowy switch Ethernet, do którego możesz podłączyć bezpośrednio komputer PC lub drukarkę sieciową. Zatem telefony te nie tylko nie potrzebują dodatkowego okablowania telefonicznego, ale także udostępniają dodatkowy port do podłączenia innych urządzeń.

Wszystkie terminale Gigaset pro mogą być zasilane w technologii PoE, gdzie zasilanie dostarczane jest po przewodzie sieciowym ze współpracującego switch'a PoE. Oprócz tego, terminale mogą być zasilane lokalnie z zasilacza wtyczkowego. Mnogość opcji konfiguracyjnych i szeroki zakres zastosowań to cechy każdego telefonu z portfolio Gigaset pro. W jego skład wchodzi zaawansowane urządzenia z wbudowanymi modułami WLAN, Bluetooth, DECT, dotykowym kółkiem nawigacyjnym i kolorowym wyświetlaczem (DE900 IP PRO), jak i proste modele z wyświetlaczem czarno-białym.

T300 PRO - Łatwy w użyciu, elastyczny telefoniczny system PBX stworzony dla małych przedsiębiorstw.

- Obsługa do 15 użytkowników i 15 jednoczesnych rozmów
- Łatwa, efektywna administracja przez interfejs web
- Wbudowany serwer faksów, poczta głosowa z zarządzaniem nagraniami
- Integracja CTI - wymiana danych między telefonem a komputerem PC
- Interfejs TAPI współpracujący z kompatybilnymi aplikacjami
- Profesjonalne, oszczędzające koszty rozmowy konferencyjne

T300 PRO to idealny, efektywny i elastyczny system telefoniczny stworzony dla małych przedsiębiorstw. Może korzystać z klasycznej linii analogowej, ISDN lub VoIP. T300 PRO zapewnia kompletny zestaw profesjonalnych funkcji i bezproblemowo integruje się ze środowiskiem zunifikowanej komunikacji. System T300 PRO jest perfekcyjnym rozwiązaniem telekomunikacyjnym dla small businessu, stworzonym w Niemczech.

Rozszerzalność

T300 PRO z łatwością połączy wszystkie oddziały firmy zlokalizowane na całym świecie dzięki bogatym funkcjom sieciowym. Po ustanowieniu połączenia IP między dwoma systemami, wymieniają one certyfikaty i inne informacje dotyczące ich działania.

Synchronizacja w czasie rzeczywistym Dane o podłączeniu nowej lokalizacji, czy nowego terminala, są wymieniane przez systemy T300 PRO w czasie rzeczywistym. Wbudowane zarządzanie obecnością, korzystające z sygnalizatorów zajętości na telefonie lub aplikacji, informuje o statusie współpracowników przebywających w każdej z lokalizacji.

Optymalna obsługa klientów

Dla potrzeb obsługi klientów w systemie mogą być skonfigurowane grupy użytkowników pracujących w poszczególnych działach. W ten sposób łatwo utworzysz infolinię, na przykład handlową lub techniczną, której pracownicy mogą przebywać w różnych lokalizacjach. Co

więcej, Twoi klienci nigdy więcej nie usłyszą sygnału zajętości w słuchawce, ani nie będą musieli czekać w długich kolejkach do pojedynczego konsultanta.

Łatwa konfiguracja i zarządzanie

Wbudowany kreator pozwala na "bezdotykową" autokonfigurację nowopodłączonych telefonów i sprawia, że można z nich korzystać w ciągu kilku chwil. Intuicyjny interfejs web z funkcjonalnością "przeciągnij i puść" i wsparciem standardowych protokołów czynią konfigurację systemu naprawdę łatwą.

Interfejsy

Voice over IP (SIP) tak
FXS/FXO 4 linie / 4ISDN BRI z opcjonalną kartą

1

FXS/FXO 4 linie (opcjonalne dodatkowe)

-

Porty Ethernet 10/100/1000 Mbps
Port USB na przedniej ścianie (przywracanie systemu)

Specyfikacja

Obudowa

Mini ITX

Opcjonalny zestaw montażowy 2U 19"

Opcjonalny zestaw montażowy 2U 19" z wentylacją

Zasilacz

Pobór mocy 40W

Gwarancja 2 lata

Wymiary (W x S x D mm) 325x256x80

Dostępne kolory pomarańczowy/czarny

Informacje ogólne

Maksymalna liczba użytkowników 15

Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń 15

Maksymalna liczba jednoczesnych konferencji 2

Maksymalna liczba jednocześnie nagrywanych rozmów 2

Linie VoIP

Liczba operatorów SIP nielimitowana

SIP Trunking tak

Gigaset Pro T300 – widok z tyłu

